

H

TAG

T

- ⊕ src = { File: .jpg | .gif | .png | .tiff | }
- ⊕ align {left | right | top | middle | bottom | }
- ⊕ border = “#”

M

- ⊕ hspace, vspace
- ⊕ width, height
- ⊕ lowsrc

L

- ⊕ alt = “ Ayuda Flotante ”

11 VSpaceHSpace.html

H

```
<html>
<head>
<title> ejm 11 – vspace y hspace imagen </title>
<style type="text/css">
    body { color:#CC6600; font-size: 15pt;
           text-align:center; }
</style></head>
<body>
Texto a un lado,&nbsp;

&nbsp; y texto al otro lado.
</body></html>
```

T

M

L

12 ImgAlign.html

H `<html><head><title>ejm 12 - align</title>`

`<style type="text/css">`

`body{`

`background-color:#000000;`

`margin-bottom:80px;`

`margin-top:40px;`

`margin-left: 80px;`

`margin-right: 80px;`

`color: #FFFFFF;font :`

`bold 12pt Georgia;}`

`</style></head><body>`

``

L Hay que cuidar el lugar en el que vivimos, el cual nos proporciona todo lo que necesitamos.

`
</body></html>`

CAPAS

H

⊕ Es un elemento HTML de tipo contenedor, es decir, contener otros elementos como texto, imágenes o tablas.

T

✓ Netscape <layer>

✓ IE <div>

M

⊕ Es una capa cuando utilice las propiedades de CSS: id, visibility, z-index.

L

⊕ : Se puede utilizar para definir capas o máscaras.

13 Capas.html

H

```
<html>
```

```
<head><title>Ejm de Capas</title></head>
```

```
<body>
```

T

```
<div id="capa"
```

```
style="position:absolute;left:100px;
```

```
width:400px;top:100px;z-index:3;
```

```
background-color:gray;border:5px dashed  
blue;">
```

M

```
<span style="color:white;font-
```

```
family:verdana;">Persevera y alcanza las  
bendiciones
```

L

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</body></html>
```

14 Capas.html

H

```
<html>
```

```
<head><title>Ejm de Capas</title>
```

```
<style type = "text/css">
```

```
#capa{
```

```
    position:absolute;left:100px; width:400px;top:  
100px; z-index:3;
```

```
    background-color:gray;border:5px dashed blue;
```

```
}
```

```
</style></head>
```

```
<body>
```

```
<div id="capa">
```

```
<span style="color:white;font-  
family:verdana;">Persevera y alcanza las  
bendiciones
```

```
</span> </div> </body></html>
```

T

M

L

Propiedades de las Capas

H

⊕ position = { absolute | relative | static }

T

⊕ top {document.getElementById(idCapa).style.top}

⊕ left

⊕ width,

M

⊕ height

⊕ z-index

⊕ visibility= { visible | hidden | inherit }

L

⊕ background-color

⊕ layer-background-color

⊕ overflow {visible| hidden| scroll| auto| inherit}

TEXTO EN MOVIMIENTO

- ❖ `<marquee> ... </marquee>`
 - ✓ Behavior = {scroll | alternate | slide}
 - ✓ Bgcolor = {color}
 - ✓ ScrollAmount : Número de pixeles que recorrerá el texto en su desplazamiento
 - ✓ ScrollDelay : Retardo medido en milisegundos
 - ✓ Width = {px}
 - ✓ Height = {px}
 - ✓ Direction = {left(default), right}
 - ✓ Loop = {infinite (default), -1, entero}
 - ✓ Align = {bottom | left | right | top}
 - ✓ Direction = {down | left | right | up}

15 MarqueeBehavior.html

```
<html>  
<head><title>Ejm 15 –Behavior MARQUEE  
</title> <style type="text/css">
```

```
  body{  
    color: #FFFFFF;  
    font : bolder 12pt Verdana, Arial;}  
</style> </head>
```

```
<body>
```

```
  <marquee behavior="scroll">
```

Texto deslizando de ejemplo – scroll – ...

```
  </marquee><br /><br />
```

```
  <marquee behavior="alternate">
```

Texto deslizando de ejemplo – alternate – ...

```
  </marquee><br /><br />
```

```
  <marquee behavior="slide">
```

Texto deslizando de ejemplo – slide – ...

```
  </marquee><br /></body></html>
```

16 Marquee.html

```
H <html>
  <head>
    <title>ejm 16 – Marquee</title>
    <style type="text/css">
      body{
        color: teal;
        font : bolder 12pt Verdana, Arial;}
  </style> </head>
  <body>
    <marquee behavior="alternate" bgcolor="yellow"
    direction="up" loop="6" scrollamount="1 "
    scrolldelay="40">
    Texto deslizando de ejemplo – alternate – ...
  </marquee><br /><br /></body></html>
```

H

T

M

L

ENLACES

⊕ Tag <A> Anchor

- ✓ HREF : dirección
- ✓ Target: Abrir otra página
 - ✓ Self : misma página
 - ✓ _blank : nueva página
 - ✓ _top : _blank (sin frames)
 - ✓ _parent = _self (parent frame)
- ✓ Title

H

T

M

L

ENLACES

⊕ Tag <A> Anchor

✓ Páginas distintas

 Texto
del enlace

protocol: http, ftp, news, telnet, mailto.

✓ Misma página

Enlace

Pulse ...

✓ Correo Electrónico

Nombre

17 TiposEnlaces.html

H

```
<html>
<head>
<title>Varios enlaces </title>
<style type="text/css">
  body{
```

T

```
color: teal;font : bolder 12pt Verdana, Arial;}
</style>
```

M

```
</head><body link="blue">
<h1> diferentes tipos de urls</h1>
```

L

```
Enlace con
<a href="http://www.maranathavenezuela.com">
maranatha</a><br
/><br />
<!--pedirá login y password (ftp)
-->enlace al servidor ftp de
<a href="ftp://ftp.casupo.org.ve/">Casupo
</a><br /><br />
```

<!-- -Viene de la lámina anterior-- >

H

enlace a

```
<a href="mailto:webmaster @bienvenidos.es">
```

T

```
mailto::webmaster @bienvenidos.es
```

```
</a><br /><br />
```

enlace a las

```
<a href="news://msnews.microsoft.com">
```

M

```
news de microsoft </a><br /><br />
```

```
<b>conectate al buzón de correo con  
la consola o telnet:</b /><br />
```

L

```
<a href="telnet://pop.jazzfree.com:110">consola de  
correo</a>
```

```
</body></html>
```

17 TiposEnlaces.htm

H

```
<style type = "text/css" >
```

```
a:link { color: olive; } /* enlace no visitado*/
```

```
a:visited { color: navy; } /* enlace visitado */
```

```
a:active { color: lime; }
```

```
/* enlace activo (pulsado) */
```

```
a:hover {color: red; }
```

```
/* ratón en el enlace, sin pulsar. */
```

```
a {
```

```
    text-decoration:none;
```

```
}
```

```
img {
```

```
    border: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

T

M

L

ENLACES MISMA PÁGINA

• ``: indica el lugar de la página en el cual se realizará el enlace.

• ``: se le asigna el nombre identificado en la etiqueta **Name**.

```
<a name= "miEnlace"> Enlazar </a>
```

```
<a ref="#miEnlace">Salta</a>
```

H <html><head><title>enlace misma pagina</title>

<style type="text/css">

18 EnlacePag.html

body{

color: teal;font-size:200%;

T letter-spacing:4px;

text-transform:lowerxcase;

font-family:Verdana; }

</style>

M </head><body >

tutorial

L introducci&ocute;n

capítulo 1

<br clear=all/>

<!-- -Sigue próxima lámina -- >

<!-- -Viene de la lámina anterior-- >

H

<hr />

Introducción

Este es el texto de la introducción.

T

Aquí; ponemos la introducción del tutorial.

M

Nota: <u>para poder visualizar adecuadamente este ejemplo, reduzca la ventana a un tamaño suficiente para comprobar el funcionamiento de los enlaces dentro de una misma página

L

volver al índice

<!-- -Sigue próxima lámina -- >

<!-- -Viene de la lámina anterior-- >

H
T cap¹

este es el texto del cap¹.

aqu¹, representamos el cap¹
entero.

M sus im¹genes, textos, explicaciones,
c¹digo, ejemplos, etc.

L volver al ¹ndice

</body>
</html>

MULTIMEDIA

H

Φ <sound>: Sonido corto (Mosaic)

✓ SCR : wav

✓ Loop {infinite}, Delay

T

Φ <BgSound> : Sonido de fondo (IE)

✓ SCR: {wav,midi,au}

✓ Balance : +/-100000

✓ Loop: -1 a Loop (omite sonido una sólo vez)

✓ Volumen: -10000 y 0

M

L

H

MULTIMEDIA

T

M

L

- ⊕ `<embed>`: Sonido (Netscape)
- ✓ `SCR` : midi, wav
- ✓ `Loop {true}`
- ✓ `Hidden = {true}` = Consola invisible
- ✓ `Width, Height` : Anchura de la consola
- ✓ `Height`
- ✓ `Autostart`: Arranca automáticamente
- ✓ `Loop {true}`

19 MultimediaWav.html

H

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>formato wav</title>
```

T

```
<basefont size=2>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

M

```
&nbsp;en esta  
página suena un sonido corto en formato  
wav.<br>
```

L

```
<bgound src="wav/sonido.wav" />
```

```
</body></html>
```

20 MultimediaMidi.html

H

```
<html>
```

```
<head>
```

T

```
<title>formato midi</title>
```

```
<basefont size=2>
```

```
</head>
```

M

```
<body>
```

```
&nbsp;en esta  
página suena un sonido corto en formato  
midi.<br />
```

L

```
<bgsound src="midi/sonido.mid" />
```

```
</body></html>
```

21 MultimediaMidi2.html

H

```
<html>
```

```
<head>
```

T

```
<title>midi_bamba</title>
```

```
<basefont size=2>
```

```
</head>
```

M

```
<body>
```

```
&nbsp;en esta  
página suena un sonido continuado en  
formato midi.<br>
```

L

```
<bgsound src="midi/labamba.mid" loop=-1 />
```

```
</body></html>
```

22 MultimediaMidi3.html

H

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>sonido por el usuario</title>
```

T

```
<basefont size=2 face=tahoma>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

M

```
<h1> a bailar.....!</h1>
```

```
<center><a href= midi/labamba.mid>
```

```

```

```
</a>
```

L

```
</center>
```

```
</body>
```

```
</html>
```